

Sibi Motor EP-2

Смазка литиевая

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования. Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- водостойка даже в кипящей воде
- сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- прочно удерживается на смазываемых поверхностях

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует DIN 51 502 К Р 2 К -40

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура каплепадения, °С	205
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10 ⁻¹ мм	275
Вязкость, Па·с, • при -20 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹	350
Предел прочности на сдвиг, Па • при 50 °С	250
Коллоидная стабильность, %	12
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ: • индекс задира (Из), Н • нагрузка сваривания (Рс), Н	450 2800