

# Sibi Motor Люкс

## Масла моторные универсальные всесезонные

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Полусинтетические (Люкс 5W-40, Люкс 10W-40) и минеральные (Люкс 10W-30, Люкс 15W-40) моторные масла, изготовленные с использованием высокоэффективного импортного пакета присадок. Предназначены для высокооборотистых бензиновых двигателей с катализаторами, а также дизелей с турбонаддувом. Применяются в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях отечественного и импортного производства. Люкс 10W-30 обеспечивает экономию топлива по сравнению с другими маслами серии Люкс. Люкс 10W-40 обладает оптимальным соотношением качества и цены в классе полусинтетических масел.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошие вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежный пуск холодного двигателя, быструю подачу масла к узлам трения в зимний период эксплуатации, а также эффективное смазывание деталей двигателя при рабочих температурах
- обладают высокой термической и противоокислительной стабильностью
- имеют улучшенные противоизносные свойства, минимальную склонность к образованию отложений и шлама
- обеспечивают защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии при соблюдении рекомендованных сроков замены масла

### ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Масла Sibi Motor Люкс соответствуют классу API SG/CD.

Одобрены ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ЗМЗ» (Евро-2); сертифицированы ААИ

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Люкс 5W-40	Люкс 10W-30	Люкс 10W-40	Люкс 15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,6	12,0	13,9	14,2
Вязкость динамическая, мПа·с: <ul style="list-style-type: none"> <li>• при -30 °С</li> <li>• при -25 °С</li> <li>• при -20 °С</li> </ul>	6570	6600	6700	6850
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224	222	228	228
Температура застывания, °С	-38	-35	-35	-30
Плотность, при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,861	0,876	0,874	0,883
Испаряемость по НОАК, %	14,0	14,2	14,0	11,5