

Sibi Motor

Турбо Универсал 15W-40

Масло моторное всесезонное универсальное

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Минеральное всесезонное моторное масло, предназначенное для форсированных дизелей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях эксплуатации или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений. Разработано специально с целью унификации сезонных моторных масел М-10ДМ и М-8ДМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- применение сбалансированного высококачественного пакета присадок обеспечивает стабильную защиту двигателя от износа и коррозии даже при работе на дизельном топливе с содержанием серы более 0,5% (масс. доля)
- обладает лучшими вязкостно-температурными, моюще-диспергирующими, и противоизносными свойствами по сравнению с маслами М-8ДМ и М-10ДМ
- обладает энергосберегающими свойствами (снижает расход топлива) в сравнении с сезонными маслами
- позволяет сократить номенклатуру смазочных материалов, применяемых в парках внедорожной и строительной техники

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Масло Sibi Motor Турбо Универсал соответствует классу API CD.
Соответствует требованиям спецификаций ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,39
Вязкость динамическая при -20 °С, мПа·с	6680
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240
Температура застывания, °С	-30
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,887
Щелочное число, мг КОН/г	9,4
Зольность сульфатная, %	1,3
Испаряемость по НОАК, %	13

Производитель: ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1. по СТО 84035624-014-2009

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.
10.02.2010 г.