

Sibi Motor M-12TPy

Масло моторное для двухтактных двигателей

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Универсальное минеральное масло используется в составе топливно-масляной смеси в двухтактных бензиновых двигателях воздушного и водяного охлаждения, устанавливаемых на мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, моторных лодках, а также бензопилах, газонокосилках и другой садовой технике. Изготовлено на основе высококачественного базового масла с добавлением композиции присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает полной смешиваемостью и растворимостью в бензинах, обеспечивает создание масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров
- защищает детали от износа, не допускает прихватаывания поршней и пригорания колец, предотвращает потерю мощности из-за образования отложений в двигателе и выпускном тракте, поддерживает свечи в чистоте, продлевая ресурс работы двигателя
- обладает высокими антикоррозионными свойствами, что особенно актуально при применении в двигателях морских моторных лодок
- отлично защищает двигатель и топливную систему от коррозии в режиме длительного простоя.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12,1
Температура застывания, °С	-29
Массовая доля механических примесей, %	0,01
Массовая доля воды, %	следы
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,3
Зольность сульфатная, %	0,3
Плотность, при 15 °С, г/см ³	0,896

Выпускается ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1 по ТУ 38.301-19-146-2004

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.

11.11.2008 г.