

# Sibi Motor MOTO 2T

## Масло моторное для двухтактных двигателей

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Масло моторное MOTO 2T используется в составе топливно-масляной смеси в двухтактных бензиновых двигателях с воздушным охлаждением объемом до 500 см<sup>3</sup>, устанавливаемых на мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, лодках, мотоблоках, а также бензопилах, газонокосилках и другой садовой технике. Предварительно смешивается с бензином. Изготовлено на основе высококачественного минерального масла с добавлением импортного многофункционального пакета присадок.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает улучшенной смешиваемостью и растворимостью в бензинах, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров
- защищает детали от износа, не допускает прихватывания поршней и пригорания колец, предотвращает образование отложений в двигателе и выпускном тракте, поддерживает свечи в чистоте, продлевая ресурс работы двигателя
- сбалансированный состав масла способствует снижению токсичности выхлопа
- отлично защищает двигатель и топливную систему от коррозии в режиме длительного простоя.

### ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Соответствует требованиям спецификаций JASO FB/ISO-L-EGB

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	8,5
Температура застывания, °С	-15
Температура вспышки, °С	106
Массовая доля механических примесей, %	отс.
Массовая доля воды, %	отс.
Коксуемость, %	0,05
Зольность сульфатная, %	0,05
Плотность, при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,885

Выпускается ОАО «Газпромнефть-ОМПЗ», 644040, Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1 по СТО 84035624-018-2009

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.

09.06.2009 г.