

Sibi Motor Стандарт

Масла моторные универсальные всесезонные

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Минеральные универсальные всесезонные моторные масла, изготовленные с использованием современного импортного пакета присадок. Предназначены для всех типов карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков моделей выпуска до 2001 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошая термическая стабильность и устойчивость к окислению сохраняют свойства масел в течение всего периода эксплуатации
- поддерживают продукты износа и загрязнения во взвешенном состоянии, предотвращая образование отложений на внутренних поверхностях двигателя
- масло класса вязкости 20W-50 повышает компрессию в цилиндро-поршневой группе и обеспечивает необходимое давление в системе смазки двигателей с большим пробегом

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Масла Sibi Motor Стандарт соответствуют классу API SF/CC. Сертифицированы ААИ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Стандарт 10W-40 | Стандарт 15W-40 | Стандарт 20W-50 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 13,5 | 14,0 | 16,8 |
| Вязкость динамическая, мПа·с: <ul style="list-style-type: none"> • при -25 °С • при -20 °С • при -15 °С | 6700 | 5400 | 3800 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 226 | 228 | 230 |
| Температура застывания, °С | -35 | -30 | -28 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Зольность сульфатная, % | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Плотность, при 20 °С, г/см ³ | 0,879 | 0,877 | 0,886 |
| Испаряемость по НОАК, % | 14,5 | 13 | 12,5 |